

**ZWEINADEL-ZWEILINIEN-DOPPELKETTENSTICHMASCHINE  
mit Ober- und Untertransport und maximalem Armdurchgang  
FÜR DIE PRAXISGERECHTE FERTIGUNG VON  
CONTAINERSÄCKEN UND FÜR GEOTEXTILIEN**



**80700CD3  
mit  
Pedestal PN382A862L oder  
Pedestal PN382G132 oder  
Nähtisch UN382G132**

## ZWEINADEL-ZWEILINIEN-DOPPELKETTENSTICHMASCHINE mit Ober- und Untertransport

**STICHLÄNGE:** 6 bis 12 mm  
**STANDARDSTICHLÄNGE:** 10 mm  
**NÄHGUTDURCHGANG:** bis 18 mm  
**STANDARDNADELN:** 9848GS300/120  
**MAX. DREHZAHL:** 1400 Stiche / Min. (abhängig von der Nähoperation)  
**NAHTBILD:** (401.401) SSa-2  
**NADELABSTAND:** 7,2 mm (versetzt)

Maschinentyp	Beschreibung	Anwendung	Nähfaden für Nadel und Greifer	Erforderliche Arbeitsplätze
80700CD3	<p>Zweinadel-Zweiliniendoppelkettenschichtmaschine mit Ober- und Untertransport links der Nadeln. Ohne Fadenkettenabschneider.</p> <p>Antrieb für Obertransport im Gehäuse, dadurch maximaler Armdurchgang.</p> <p>Ohne eingebaute elektropneumatisch betätigte Drückerfuß- und Obertransporterliftung, ohne pneumatischer Drückerfußfeder.</p> <p>Führungen für Polypropylen-Dichtungskordel von oben und / oder unten zum Abdichten der Nadeleinstiche der linken Nadel.</p>	<p>Besonders geeignet zum Annähen von Einfüll- und Auslaufstützen und zum Einnähen der Deckel an Containersäcken.</p> <p>Müheloses Überqueren von Seitennähten und Gurtbänder.</p> <p>Sowie geeignet für schnelles, gleichmäßiges Nähen aller Arten von Geotextilien.</p> <p>Nur mit Elektronik-Antrieb: Stopps einstellbar in Nadelhoch- und Nadeltieftstellung bei gleichzeitigem Anheben des Drückerfußes und Obertransporteurs.</p>	<p>Polypropylen-garn, 4000 Denier (eingenäht)</p>	<p>PN382A862L Pedestal mit kupplungslosem Elektronik-Antrieb. Elektro-pneumatische Drückerfußliftung.</p> <p>PN382G132 Pedestal mit Kupplungsmotor (keine Nadelpositionierung). Mechanische Drückerfußliftung durch Pedal.</p> <p>UN382G132 Nähtisch mit Kupplungsmotor (keine automatische Nadelpositionierung). Mechanische Drückerfußliftung durch Pedal.</p>

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH

Union Special GmbH  
 Raiffeisenstraße 3  
 D-71696 Möglingen / Deutschland  
 Tel: +49 (0)7141/247-0,  
 Fax: +49 (0)7141/247-100  
 www.unionspecial.de



Union Special LLC  
 One Union Special Plaza  
 Huntley, IL 60142, USA  
 Phone: 847/ 669 4500,  
 Fax: 847/ 669 4239  
 www.unionspecial.com

04-20\_de