






## SCHWERE TEPPICH-UMKETTELMASCHINEN FÜR TEPPICHE UND LÄUFER



<p><b>81200CZ122</b> zum Umketteln von Innen- und Außenkurven</p>		<p><b>81200AC</b> zum dekorativen Umketteln von Teppichen mit Einfassband</p>	

Die robuste Bauweise der 81200 und ihre Zuverlässigkeit, verbunden mit ihrer leichten Bedienung, gewährleisten jahrelange gleichmäßige und langlebige Funktion. Maschinen sind erhältlich in 2- und 3-fädiger Version zum Umketteln einer Vielzahl verschiedener Teppicharten, Läufern und Fußabstreifern.

- EIGENSCHAFTEN:**
- **UMKETTELUNG - 8 bis 10mm breite Naht**
  - **NÄHGUTDURCHGANG - bis zu 12mm**
  - **Komplettumwicklung mit 2 Faden- und Kantenumwicklung mit 3 Fadenmaschinen**
  - **Leichtgängige Verarbeitung , langlebig**
  - **Schlupffreies Transportieren**

Maschinen-Typ	Verwendungszweck	Nahtbild / Nahtbreite	Stichlänge	Nähgutdurchgang
<b>81200C</b> Einnadel-Dreifaden- Teppich-Umkettelmaschine, <b>Einfachtransport</b>	Zum dekorativen Umketteln von Teppichen und Läufern ohne Gummi oder Schaumgummiboden. ⇒ <b>Kantenbindung</b>	<b>505EFd-1</b>  Nahtbreite 8 - 10mm	1,6 - 3,2mm	Bis zu 12mm
<b>81200AC</b> Einnadel-Dreifaden- Teppich-Umkettelmaschine, <b>mit kombiniertem Ober- und Untertransport sowie Führung für Einfaßband</b>	Zum dekorativen Umketteln von Teppichen und Läufern mit Gummi oder Schaumgummiboden. Der Ober- und Untertransport transportiert das Nähgut gleichmäßig, ohne unerwünschte Stichverkürzung die das Teppichgewebe perforieren. Das Einfassband wird mit einer Bandführung um die Teppichkante gelegt und von der Überwendlichnaht überdeckt. Breite des Bandes 15mm. Je nach Teppichmaterial kann auch ohne Einfassband umkettelt werden. ⇒ <b>Kantenbindung</b>	<b>505EFd-1</b>  Nahtbreite 8 - 10mm	2,5 - 6mm	Bis zu 12mm
<b>81200AF</b> Einnadel-Zweifaden- Teppich-Umkettelmaschine, <b>mit kombiniertem Ober- und Untertransport sowie Führung für Einfaßband</b>	Zum dekorativen Umketteln von Teppichen und Läufern mit Gummi oder Schaumgummiboden. Der Ober- und Untertransport transportiert das Nähgut gleichmäßig, ohne unerwünschte Stichverkürzung die das Teppichgewebe perforieren. Das Einfassband wird mit einer Bandführung um die Teppichkante gelegt und von der Überwendlichnaht überdeckt. Breite des Bandes 15mm. Je nach Teppichmaterial kann auch ohne Einfassband umkettelt werden. ⇒ <b>Stichlochbindung</b>	<b>502EFd-1</b>  Nahtbreite 8 - 10mm	2,5 - 6mm	Bis zu 12mm
<b>81200AG</b> Einnadel-Zweifaden- Teppich-Umkettelmaschine, <b>Einfachtransport sowie Führung für Einfaßband</b>	Zum dekorativen Umketteln von Teppichen und Läufern ohne Gummi oder Schaumgummiboden. Das Einfassband wird mit einer Bandführung um die Teppichkante gelegt und von der Überwendlichnaht überdeckt. Breite des Bandes 15mm. ⇒ <b>Stichlochbindung</b>	<b>502EFd-1</b>  Nahtbreite 8 - 10mm	2,5 - 6mm	Bis zu 6,5 mm
<b>81200CZ122</b> Einnadel-Zweifaden- Teppich-Umkettelmaschine, <b>Einfachtransport</b>	Zum dekorativen Umketteln von Teppichen und Matten mit engen Innen- und Außenkurven. ⇒ <b>Stichlochbindung</b>	<b>502EFd-1</b>  Nahtbreite 8 - 10mm	1,6 - 3,2mm	Bis zu 12mm
<b>81200CZ124</b> Einnadel-Dreifaden- Teppich-Umkettelmaschine, <b>Einfachtransport</b>	Zum dekorativen Umketteln von Teppichen und Matten mit engen Innen- und Außenkurven. ⇒ <b>Kantenbindung</b>	<b>505EFd-1</b>  Nahtbreite 8 - 10mm	1,6 - 3,2mm	Bis zu 12mm

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH

