

**DREINADEL, ARMABWÄRTSNÄHENDE DOPPELKETTENSTICHMASCHINE
ZUM NÄHEN VON FILTERSCHLÄUCHEN**



MS3580SG0SNZ4033:

Dreinaedel, armabwärtsnähende Doppelkettenstichmaschine, Einfachtransport. Mit oberen Rollen-transport, breiten Rollen zum besseren Ketteln zwischen den einzelnen Teilen. Mit Nadelkühlrohr. Flache Nähteile und Überlappführung A9866A1/8 zum Nähen von Filterschläuchen.

Maximale Drehzahl: 4200 Stiche/Min. je nach Material und Nähoperation
Nadelabstand: 2 x 3,6 mm = 7,2 mm
Nahtbild: 401 LSA-3
Stichlänge: 2,1-3,6 mm

Erforderliches Pedestal:
PN446G130LA, Kupplungsmotor 0,55kW, pneumatische Drückerfußliftung und Pneumatik für Nadelkühlung.

Zusätzlich lieferbar:
29916PT pneumatische Puller-Druckeinrichtung.

MS3580SG0SNZ4033A:

Wie MS3580SG0SNZ4033, jedoch Stichlänge 2,1-5,0 mm

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH